



NORBORD Europe Ltd
Station Road
Cowie
Stirling
Scotland
FK7 7BQ

DoP ref: **NP1DoPv4**

EN13986:2004 +A1:2015

04

E1

P1

>6mm tot 38mm

niet-structureel gebruik in droge omstandigheden

Essentiële kenmerken	Prestatie					
	Dikte(mm)					
	>6 tot 10	>10 tot 13	>13 tot 20	>20 tot 25	>25 tot 32	>32 tot 40
Reactie bij brand	NPD	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Formaldehydegehalte	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm
Luchtgeluidisolatie (oppervlakte massa)(R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Geluidsabsorptie Frequentiegebied 250Hz tot 500Hz (α)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geluidsabsorptie Frequentiegebied 1000Hz tot 2000Hz (α)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Thermische geleidbaarheid λ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Duurzaamheid						
Treksterkte loodrecht op het vlak (N/mm^2)	0.28	0.28	0.24	0.20	0.17	0.14
Biologisch	Gebruiksklasse 1					